



**CLADDING
POINT** *BASIC
LINE*

BETA-IZ MW FX

MINERALE WOL
(ZICHTBARE BEVESTIGING)



Technische informatie
Brandwerende sandwichpanelen
Gevel- en scheidingswanden toepassingen





ONTDEK EN ERVAAR

BETA-IZ MW FX is een zichtbaar bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel uit ons Basic Line gamma met een standaard werkende breedte van **1150mm**. Het sandwichpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende (exterieur) profileringen en 3 (interieur) profileringen en kan zowel verticaal als horizontaal worden toegepast. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.



Bij Cladding Point nemen we onze verantwoordelijkheid, daarom werken we hard aan zaken die er echt toe doen. Door het gebruik van verantwoorde materialen in onze sandwichpanelen streven wij naar een Circulaire Bouweconomie. En hoe we werken met onze leveranciers? We zorgen er voor dat we een positieve impact hebben op iedereen waarmee we zaken doen, op basis van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. We beseffen ons dat het niet makkelijk zal worden, maar wachten is geen optie. Samen bouwen we aan een betere toekomst.



Voor het klimaat



Verantwoord ondernemen



Circulaire Bouweconomie



Samen bouwen

WERKENDE BREEDTE

Standaard is dit product leverbaar in een werkende breedte van 1150mm en op aanvraag leverbaar in 1000mm.

THERMISCH RENDEMENT

BETA-IZ MW FX heeft een brandwerende minerale wol kern met een densiteit van 80kg/m³ en 110kg/m³. De isolatiewaarden van de sandwichpanelen zijn berekend conform de NEN-EN 10211-1, NTA 8800 en EN 14509 (inclusief bevestigings, overgangsweerstanden en correctiefactor bouwkwaliteit).

BRANDKLASSE

BETA-IZ MW FX voldoet aan de Europese brandclassificatie A2-s1-d0 conform de EN 13501-1.

BRANDWERENDHEID

Voor meer info over de brandprestaties van het BETA-IZ MW FX sandwichpaneel; zie voorwaarden tabel op pagina 4.

LUCHTDOORLAATBAARHEID

De luchtdoorlaatbaarheid met betrekking op de naadaansluiting conform de EN 12114 (> 100mm).

Positief (+)	Negatief (-)
C 0,0116	C 0,0074
n 0,8388	n 1,1072

C = Luchtstromings coëfficiënt

n = Luchtstromings exponent

A.d.h.v. de bovenstaande beoordeling kunnen we concluderen dat de bijdrage van de sandwichpanelen, d.w.z. de onderlinge naadaansluiting, aan de totale luchtdoorlaatbaarheid van een gebouw beperkt is.

Om aan de gestelde eisen te voldoen, is het met name van belang dat er extra aandacht wordt geschonken aan het afwerken van de aansluitvoegen met andere materialen. Hierbij kunt u denken aan raam- en deurkozijnen, doorvoeren, overige gevel- en dagopeningen, aansluitingen vloer en dak en dergelijke.

In het bouwbesluit worden enkel eisen gesteld op gebouwniveau. Het gaat om de zogenoemde qv10 waarde. D.w.z. het lekverlies door de complete gebouwschil in dm³/s per m² gebruiksoppervlakte.

Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de gevelpanelen (afzonderlijke materialen). Dit product voldoet aan de eisen conform Bouwbesluit.

WATER

Waterdampdoorlaatbaarheid is ondoordringbaar.
Waterdoorlaatbaarheid Class A-1200 Pa.

STATICA

Voor een juiste bepaling van de statische mogelijkheden van dit product dient u contact op te nemen met onze afdeling techniek.

CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Cladding Point vindt het belangrijk dat Circulaire Bouweconomie ook meetbaar is. Daarom hebben wij ervoor gekozen om voor onze producten een EPD op te stellen. Een EPD (Environmental Product Declaration, milieuproductverklaring) geeft de klant inzicht hoe duurzaam onze sandwichpanelen zijn. In Nederland gebruiken we de EPD's ook om te berekenen hoeveel milieuschade een gebouw veroorzaakt ten opzichte van haar omgeving. Dit wordt gedaan in de milieuprestatie voor gebouwen berekening ook wel bekend als de MPG.

Door dit sandwichpaneel te selecteren verlaagt u de milieuschade van uw gebouw. Bijzonder is dat onze producten beschikken over een EPD met een categorie 1 kaart die voldoet aan de regelgeving vanuit de RVO. Dit is het hoogst haalbare niveau. Wanneer u dit product toepast in een circulair gebouw kunt u substantieel fiscaal voordeel behalen. Vraag naar de mogelijkheden.

ALGEMENE CERTIFICERINGEN

BETA-IZ MW FX wordt vervaardigd uit materialen van de hoogste kwaliteit en voldoet aan de strengste normen en kwaliteitscontroles. Dit product is CE gecertificeerd.

LENGTEN

Productielengten	mogelijk tot 13.000mm
Lengten (standaard)	2.000mm – 13.000mm

* Hiervoor kunnen additionele kosten en transporttoeslagen van toepassing zijn. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

TOLERANTIES

Voegaansluiting (2mm)	+2mm	-2mm
Lengten	≤3000mm >3000mm	+5mm +10mm -5mm -10mm
Werkende breedte	+2mm	-2mm
Dikte	(d)≤100mm (d)>100mm	+2mm +2% -2mm -2%
Haaksheid (s)	<0,6%	

Toleranties zijn conform EN 14509

COATINGS EXTERIEUR

De basiscoating is een Terracoat 27µm, een duurzaam en esthetisch verantwoord product en levert goede prestaties. De UV bestendigheid (RUV3) en verhoogde corrosiebescherming (RC3) zorgen voor een goed kleurbehoud. Standaardkleuren 0,5mm:



RAL 9002

Diamond 50µm is een technisch, duurzaam en esthetisch hoogwaardig product en levert zeer goede prestaties. Uitstekende UV bestendigheid (RUV4) en verhoogde corrosiebescherming (RC5) zorgen voor een uitstekend kleurbehoud. Standaardkleuren 0,5mm:



RAL 9002

**TOTAALOVERZICHT COATINGS/KLEUREN**

Bekijk alle coatings en kleurmogelijkheden in ons Business Line kleuren pallet.

GARANTIE

Standaard 10 jaar fabrieksgarantie op structurele en thermische prestaties. Coatinggarantie met een mogelijkheid tot maximaal 40 jaar (afhankelijk van het type coating en projectspecifieke informatie). Projectspectifieke garanties zijn mogelijk en op aanvraag.

LEVERINGEN

Onze leveringen vanuit de Basic Line zijn franco ongelost en worden grotendeels vervoerd d.m.v. wegtransport en zijn op basis van Lean and Green en Euro 6-7.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Onze montage-instructies zijn te downloaden op onze website of verkrijgbaar bij Cladding Point Technical Services.

PRODUCTBENAMING

Productbenaming van onze producent IZO Panel voor dit product is IZOWall MWF-F en is als zodanig dan ook vermeld op desbetreffende certificaten. Vraag naar de voorwaarden en eventuele meerprijzen voor bovengenoemde certificeringen.

DIRECT CONTACT? BEL 026-365 0 630

OF MAIL INFO@CLADDINGPOINT.NL

BRANDWERENDE EIGENSCHAPPEN



Type paneel	Dikte [mm]	Brandwerendheid [EN 13501-2]			Max. overspanning [mm.]* [EN 14509]		
		Gevel	Scheidingswand	Plafond	Horizontaal	Verticaal	Plafond
BETA-IZ MW FX EN 13501-1 BRANDKLASSE A2-S1-D0	Verhittingsrichting vanuit beide zijden (i <-> o)						
	≥ 60	-	EI 30	-	-	7.500	-
	≥ 80	EI 60	EI 60	-	-	6.000	-
	≥ 100	EI 60	EI 60	-	6.000	-	-
	≥ 120	EI 90	-	-	7.500	-	-
		EI 120	-	-	6.000	-	-
		EI 180	-	-	4.000	-	-

Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.

* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.

**Bouwen
zonder
Compromis**




BETA-IZ MW FX

Dikte (mm)	60	80	100	120
Totaalgewicht paneel (kg/m²), densiteit 120 kg/m³				
Buitenplaat dikte 0.5 mm	13,60	15,30	17,00	18,70
Binnenplaat dikte 0.5 mm				
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB)	~27 (-1;-3)	~27 (-1;-3)	~27 (-1;-3)	~27 (-1;-3)
Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800	1,35	1,86	2,36	2,85


DOORSNEDE PANEEL 60-120 MM



PROFILERINGEN



RIB 15



BOX



ONGEPROFILEERD



PROFILERING	EXTERIEUR	INTERIEUR
Rib 15	ja	ja
Box	ja	ja
Ongeprofileerd	ja*	ja*

* op aanvraag

WILT U MEER WETEN?

Cladding Point is continu bezig met het verbeteren en testen van haar producten. Er komen op regelmatige basis nieuwe testresultaten bij. Mochten de gewenste specificaties met eventueel bijbehorende voorwaarden, die op uw project van toepassing is, niet zijn opgenomen in de handleiding, neem dan contact op met de technische afdeling voor de mogelijkheden en/of laatste stand van zaken. In veel gevallen kunnen wij u een passende oplossing bieden.

Cladding Point B.V.
Handelsweg 12, 6662 NH, Elst
+31 26 36 50 630
info@claddingpoint.nl
claddingpoint.nl

Disclaimer:
Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Cladding Point geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Eerder gepubliceerde documentatie komt hierbij te vervallen. Benamingen en omschrijvingen kunnen gewijzigd zijn. Getoonde projecten in deze documentatie behoeven niet altijd met de specifieke benoemde producten uitgevoerd te zijn en zijn ter indicatie.